Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 13:47

Link do produktu: https://www.tomadex.sklep.pl/kiehl-ceradur-eco-5l-polimer-elastyczny-antystatyczny-p-1406.html



Kiehl CERADUR ECO 5l - polimer elastyczny, antystatyczny

Cena brutto	**204,76 zł**
Cena netto	**166,47 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**11065**
Kod producenta	**j 20 12 05**
Kod EAN	**4031255045214**
Producent	**Kiehl**

Opis produktu

Kiehl CERADUR ECO 5l - polimer elastyczny, antystatyczny

Samonablyszczająca się, wolna od soli metali ciężkich dyspersja pielęgnacyjna o bardzo dobrych właściwościach pokrywających. Powłoka pielęgnacyjna jest podobna do twardego wosku i pozostaje niezmiennie elastyczna. Uszkodzenia powłoki można usunąć poprzez polerowanie lub podczas mycia metodą spray. Powierzchnia błyszczy się, nie jest jednak śliska. Ceradur spełnia optymalnie kryteria dotyczące antypoślizgowości, odpieralności brudu i odporności na zmywanie.

Obszar zastosowania

Do wodoodpornych, twardych i elastycznych podłóg takich jak: PCV, linoleum, guma, chłonny kamień naturalny i sztuczny. Nadaje się także do ochrony zabezpieczenia podłóg drewnianych i korkowych.**Nie używać do niezabezpieczonych podłóg drewnianych i korkowych**. W przypadku podłóg z warstwą użytkową z PU lub PE przeprowadzić przez użyciem test na przyczepność produktu.

Sposób użycia

Po umyciu gruntownym podłogi i krótkim czasie wysychania nierozcieńczony produkt rozprowadzić cienką warstwą np. mopem płaskim. Unikać zaschnięcia produktu w mopie. Po użyciu produktu kanister natychmiast zamknąć.

Pielęgnacja bazowa podłóg po myciu gruntownym :

W zależności od chłonności podłogi 2 -3 warstwy co ok. 30 min.

Pielęgnacja bazowa elastycznych antystatycznych podłóg ESD :

1 warstwa (25 ml/m ²) Pielęgnacja późniejsza po wcześniejszym myciu intensywnym: 1-2 warstwy co ok. 30 min.

Mycie metodą spray w celu punktowej renowacji uszkodzonego filmu pielęgnacyjnego:

Rozcieńczyć 1:1 z zimną wodą, pracować przy użyciu butelki ze spryskiwaczem i maszyny szybkoobrotowej (ok. 1000 obr./ min.).

Polerowanie :

Wyschniętą powłokę pielęgnacyjną można utwardzić poprzez polerowanie maszyną szybkoobrotową (ok. 1000 obr./ min.) i

padem Multi -Disc. Wypolerowana powłoka nie jest śliska.

Dlaczego Kiehl

Czy wiesz, że...

Produkty Kiehl produkowane są według DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 oraz OHSAS 18001. Środki Kiehla służące do sprzatania produkuje na skalę przemysłową, wykorzystując wysoce zautomatyzowane linie produkcyjne. Surowa kontrola jakości gwarantuje niezmienną jakość produktu do mcia czy pielęgnacji, która pozostaje zawsze na najwyższym poziomie oraz bezkonkurencyjnie długi termin ważności produktu wynoszący 5 lat.

Produkty KIEHLA do codziennej pielęgnacji, gruntownego czyszczenia, impregnacji czy też krystalizacji, są gwarancją najwyższej jakości i skuteczność świadczonych usług w pełnym zakresie: mycie przemysłowe, automatem, gruntowne, impregnacja, mycie codzienne, z pielęgnacją, sprzątanie sanitariatów, pielęgnacja mebli, metalu, sprzątanie kuchni, pranie dywanów, mycie i pielęgnacja parkietu i drewna, pranie tekstyliów, system Pro-Mop, maszynowe mycie naczyń, pielęgnacja i higiena skóry rąk, systemy i urządzenia dozujące. Produkty KIEHLA to także troska o środowisko naturalne. Paleta produktów KIEHLA stale uzupełniana jest preparatami oznaczonymi Europejskim Oznakowaniem Ekologicznym „Eco-Label” oraz Skandynawskim Oznakowaniem „Nordycki łabędź”.

KIEHL oferuje wszystkie produkty w opakowaniach o optymalnej formie, dostosowanej do różnorodnych wymagań rynku. W pełni zautomatyzowane urządzenie rozlewcze napełnia dziennie ok. 30.000 butelek. Numer kodowy, którym zaopatrzony jest każdy produkt pozwala na ustalenie procesu produkcji w którym został wytworzony. Produkty składowane są w wielopoziomowym magazynie KIEHLA a klient ma pewność, że postępuje się tu zgodnie z zasadą „ first in - first out”. Sprawny system logistyczny z nowoczesnym parkingiem dba o terminowe dostawy zgodnie z dewizą „KIEHL- niezawodny partner dla profesjonalnych usługodawców”.