

Link do produktu: <https://www.tomadex.sklep.pl/kiehl-ruginoff-500ml-srodek-do-usuwania-rdzy-p-12862.html>

Kiehl RUGINOFF 500ml - środek do usuwania rdzy

Cena brutto	54,03 zł
Cena netto	43,93 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	tmp-12862
Kod producenta	j 21 08 43
Kod EAN	4031255055336
Producent	Draco

Opis produktu

Kiehl RUGINOFF 500ml - środek do usuwania rdzy

RuginOff to bezkwasowy środek do usuwania rdzy. Doskonale sprawdza się na posadzkach z kamienia naturalnego, sztucznego i ceramicznych, takich jak marmur, jura, granit, porfir, gnejs, piaskowiec, kamień aglomeratowy, obrobiony beton, płytki gresowe, klinkier, cegła gliniana, beton i jastrych betonowy. Produkt jest odpowiedni do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, a także do czyszczenia felg z metali lekkich.

Formuła środka jest przyjazna dla materiału. Nie zawiera kwasów, co sprawia, że jest delikatny dla powierzchni. Jednocześnie skuteczny w usuwaniu plam z rdzy i pozostałości metali, spowodowanych np. nawozami żelazowymi lub metalowymi przedmiotami. Dodatkowym ułatwieniem jest wskaźnik barwny, który pokazuje początek reakcji poprzez fioletowe zabarwienie roztworu roboczego. Umożliwia precyzyjne i kontrolowane stosowanie produktu. RuginOff to skuteczne rozwiązanie dla usuwania rdzy, jednocześnie dbające o ochronę różnorodnych powierzchni.

Obszar zastosowania:

Można stosować na posadzkach z kamienia naturalnego, sztucznego i ceramicznych, takich jak: marmur, jura, granit, porfir, gnejs, piaskowiec, kamień aglomeratowy, obrobiony beton, płytki gresowe, klinkier, cegła gliniana, beton i jastrych betonowy. Możliwość zastosowania wewnątrz i na zewnątrz. Także do czyszczenia felg z metali lekkich.

Sposób użycia:

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Przed użyciem produktu wyczyścić powierzchnię.

Usuwanie rdzy:

Usuwanie zanieczyszczenia pokryć pianą bez rozcieńczania i pozostawić na chwilę. Nie dopuścić do zaschnięcia produktu. W razie potrzeby wyszorować padem niepozostawiającym rys. Usunąć rozpuszczone zanieczyszczenia i spłukać czystą wodą. W przypadku uporczywych zanieczyszczeń powtórzyć proces. Zużycie: 7,0 ml/m²