

Link do produktu: <https://www.tomadex.sklep.pl/numatic-tt4045g-urzadzenie-szorujaco-zbierajace-kablowe-p-3127.html>



## Numatic TT4045G - urządzenie szorująco-zbierające / kablowe

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>14 698,50 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>11 950,00 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>1157T</b>              |
| Kod producenta   | <b>TT4045G</b>            |
| Producent        | <b>Numatic</b>            |

### Opis produktu

## TT4045G Twintec automat szorująco - zbierający Numatic

Niewielkie rozmiary i wysoka wydajność to atuty automatu zbierająco - czyszczącego **TT4045G** przeznaczonego do konserwacji małych i średnich powierzchni w przestrzeniach przemysłowych oraz użytku publicznego. Łatwość obsługi i bezawaryjność zapewniają komfort profesjonalnej pracy. Automat dedykowany jest do obiektów o powierzchni do 1600m<sup>2</sup>.

### Mobilny automat

**Model TT4045G** to jedno z najpopularniejszych urządzeń czyszczących angielskiej firmy NUMATIC o zastosowaniu przemysłowym. Dzięki zasilaniu sieciowemu (kabel 20m) mamy możliwość nieograniczonego czasu pracy.

Maszyna przeznaczona jest do intensywnego, codziennego czyszczenia posadzek twardych. Funkcja jednoczesnego osuszania podłoga gwarantuje natychmiastową gotowość powierzchni do użytkowania. Automat świetnie funkcjonuje w przestrzeniach typu **szkoły** czy **magazyny**.

### Zastosowanie automatu zbierająco - czyszczącego TT4045G

- czyszczenie niewielkich magazynów
- sprzątanie pensjonatów
- dezynfekcja szpitali i przychodni
- konserwacja szkół i sal gimnastycznych
- utrzymanie w czystości podłóg w restauracjach
- dezynfekcja klubów fitness

### Prostota w obsłudze

---

Automat zbierająco - czyszczący **TT4045G** wyposażony jest w dwa wydajne silniki : szczotki oraz ssawy o mocy odpowiednio 1500W oraz 1200W. Zapewniają one szybką i efektywną pracę w każdych warunkach. Łatwość codziennej obsługi zwiększa funkcja zdejmowania zbiornika wody brudnej, która pozwala na utrzymanie go w czystości. Dzięki zdjęciu zbiornika mamy możliwość szybkiego dostępu do wszystkich podzespołów urządzenia. Szczotkę można łatwo wymienić unosząc do pionu głowicę.

## Pełna kontrola i bezawaryjność

Przezroczysty separator umożliwia stałą kontrolę czystości powietrza wchodzącego do silnika ssącego. Grawitacyjne podawanie wody, zamiast zastosowania pomp minimalizuje powstanie awarii. Regulowana wysokość uchwytu sterującego daje wygodę operowania w trakcie pracy.

## Na jakich podłożach pracuje urządzenie TT4045G?

- kamień
- wykładzina PCV
- beton
- linoleum
- płytki
- gres

## Wytrzymała konstrukcja

Rama nośna automatu **TT4045G** wykonana jest z wytrzymałego tworzywa **Structofoam**. Pozyskiwany z recyklingu materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na chemikalia, niewrażliwość na korozję a także – w przypadku zastosowania go w ramie nośnej - tłumi drgania.

## Zalety automatu TT4045G

- duża moc silników
- łatwe użytkowanie
- prosta obsługa bez
- specjalistycznych narzędzi
- zdejmowany zbiornik brudnej wody
- wskaźnik poziomu wody na wężu spustowym
- rama nośna wykonana z tworzywa **Structofoam**
- łatwy transport urządzenia
- szybki demontaż komponentów
- łatwy przegląd oraz serwisowanie
- długi kabel sieciowy 20 metrów.

## Wyposażenie standardowe

- 
- ssawa 860mm
  - szczotka (606203)
  - przewód zasilający 20m