Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:02

Link do produktu: https://www.tomadex.sklep.pl/pad-19-super-maszynowy-482mm-melamina-p-2112.html



Pad 19" SUPER maszynowy 482mm - melamina

Cena brutto	**56,17 zł**
Cena netto	**45,67 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**11998**
Producent	**Tomadex**

Opis produktu

Pad melaminowy, maszynowy - magiczna gąbka dla profesjonalistów

SUPER PADY z pianki melaminowej to całkowicie nowe pady czyszczące przeznaczone do maszynowego i ręcznego czyszczenia podłóg. Błyskawicznie usuwają najtrudniejsze zabrudzenia z gładkich i twardych powierzchni typu gres, terazzo, lastryko, tarkett, linoleum, beton itp.

Unikalny, rewolucyjny materiał piankowy, z jakiego wykonano pady SUPER PAD, pozwala na łatwe i szybkie doczyszczenie powierzchni. Jest to wynikiem specjalnych właściwości ściernych zastosowanej pianki, która wyjątkowo łatwo i dokładnie zbiera drobiny zanieczyszczeń z czyszczonej powierzchni. Równocześnie mocny i sprężysty docisk SUPER PADA do podłoża powoduje szybszy przepływ wody pomiędzy strukturą pada a podłożem, a tym samym dokładne wypłukiwanie brudu z mikroporów posadzki.

SUPER PADY przyśpieszają proces doczyszczenia najbardziej zabrudzonych podłóg. Dzięki swoim właściwościom skracają czas potrzebny na doczyszczenie posadzek, redukują potrzebę stosowania agresywnych środków czyszczących.

W porównaniu do zwykłych padów lub szczotek czyszczących,stosowanie SUPER PADÓW zwiększa nawet kilkukrotnie wydajność pracy oraz znacząco redukuje koszty maszynowego czyszczenia podłóg.

JAK UŻYWAĆ?

1. Dokładnie namoczyć pad przed założeniem. Nie wolno pracować padem suchym ponieważ szybko się rozkruszy.

2. Pracować przy obrotach maszyny czyszczącej do 400 obr./min. Uwaga:Nie stosować urządzeń z sinikami elektrycznymi napędzającymi głowicę maszyny o małej mocy (najczęściej w maszynach bateryjnych). Pad piankowy przylega idealnie do

posadzki wypełniając całkowicie pory materiału z którego wykonana jest posadzka co powoduje powstanie dużego oporu ruchu. Dlatego tez może się zdażyć,że pracując padem o średnicy ponad 16" głowica maszyny będzie się zatrzymywała, przy okazji można uszkodzić silnik maszyny. Polecamy używanie maszyn kablowych lub dużych bateryjnych.

3. Dbać o czystość pada. Co jakiś czas zaleca się zdjęcie pada z uchwytu i przemycie bieżącą wodą (w zależności od stopnia zabrudzenia posadzki).

4. DŁUGOŚĆ PRACY PADEM PIANKOWYM ZALEŻY OD: *rodzaju czyszczonej posadzki: budowy,chropowatości,porowatości,stopnia i rodzaju zabrudzenia. *wielkości nacisku maszyny na pad. *dbałości operatora o bieżące nawilżenie pada i jego konserwcję-czyszczenie Dlatego też SUPER PADEM można wyczyścić od kilkuset do kilku tysięcy metrów kwadratowych posadzki, w zależności od warunków pracy.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej:

biuro@tomadex.com.pl

tel. 22 6310525, 632 8088

Szczegółowe informacje

1. OPIS:

Pad z pianki melaminowej to narzędzie do maszynowego i ręcznego gruntownego czyszczenia posadzek mikroporowatych, takich jak płytki gresowe i ceramiczne oraz innych gładkich i twardych powierzchni typu terazzo, lastryko, tarket, linoleum, beton.

SUPER PADY przyśpieszają proces doczyszczenia najbardziej zabrudzonych podłóg. Dzięki swoim właściwościom skracają czas potrzebny na doczyszczenie posadzek, redukują potrzebę stosowania agresywnych środków czyszczących. W porównaniu do zwykłych padów lub szczotek czyszczących, stosowanie padów z pianki melaminowej zwiększa nawet kilkukrotnie wydajność pracy oraz znacząco redukuje koszty maszynowego czyszczenia podłóg.

2. Podstawowe cechy:

- Wysoka chłonność wody i zanieczyszczeń w niej zawartych
- Wysoka zdolność twardych i sprężystych mikrowłókien pianki melaminowej do penetracji mikroporów posadzki
- Certyfikat Öko-Tex Standard 100 dla pianki melaminowej Basotect
- Kolor pianki: jasnoszary lub biały
- Możliwość pracy padami z pianki melaminowej maszyną czyszczącą o obrotach maks. 350 obr./min.

3. Budowa:

- Pianka z żywicy melaminowej - 15mm
- Pianka poliuretanowa - 5 mm
- Fibra poliestrowa 3-5 mm
- Dostępny w rozmiarach: 11”-20” (cale)
- Grubość pada: 25 mm +/- 2mm
- Gęstość objętościowa pianki w oparciu o EN ISO 845 - 9-10 kg/m

4. Odporność

Zastosowanie użytej pianki na większość środków chemicznych za wyjątkiem silnych kwasów takich jak: kwas solny, kwas siarkowy, kwas fosforowy, kwas mrówkowy (90%), kwas cytrynowy (5%)
Wytrzymałość pianki na zgniatanie/ściskanie wg.metody sprawdzania BASF - > 45 N 5.

5. Opakowania:

- Opakowanie dla padów maszynowych - karton – 5 sztuk
- Opakowanie dla padów ręcznych o rozm. 9,5 cm x 18,5 cm - folia - 5 szt.
- Opakowanie dla padów ręcznych o rozm.11cm x 25,5 cm - folia - 5 szt.

6.Ekologia:

Pady z melaminy redukują potrzebę stosowania agresywnych środków czyszczących, można czyścić tylko wodą.