Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:11

Link do produktu: https://www.tomadex.sklep.pl/szorowarka-automat-szorujaco-zbierajacy-numatic-tt1840g-twintec-kablowy-p-511.html



Szorowarka - Automat szorująco-zbierający Numatic TT1840G TWINTEC kablowy

Cena brutto	**13 934,67 zł**
Cena netto	**11 329,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**tmp-511**
Kod producenta	**TT1840G**
Producent	**Numatic**

Opis produktu

Szorowarka - Automat szorująco-zbierający Numatic TT1840G TWINTEC

Kompaktowy automat zbierająco – czyszczący **TT1840G** marki NUMATIC znajduje swoje zastosowanie w trudniej dostępnych pomieszczeniach takich jak niewielkie sklepy, pasaże czy biura. Wysoka funkcjonalność i niewielkie rozmiary czynią z tego modelu niezwykle praktyczne i niezawodne urządzenie. Automat przeznaczony jest do powierzchni do 800 m2.

Automat czyści i osusza

Maszyna dedykowana jest do codziennego sprzątania posadzek twardych. Dzięki zastosowaniu zasilania sieciowego (przewód o długości 20m) możliwa jest praca przez nieograniczony czas. W trakcie przejazdu automat nie tylko czyści podłogę, ale również ją osusza. Dzięki temu powierzchnia jest gotowa do ponownego użytkowania w bardzo krótkim czasie. Automat świetnie funkcjonuje w niewielkich pomieszczeniach.

Zastosowanie automatu zbierająco - czyszczącego TT1840G

- czyszczenie niewielkich sklepów
- sprzątanie punktów usługowych, pensjonatów
- likwidacja zanieczyszczeń w przychodniach i placówkach służby zdrowia
- codzienne mycie szkół i sal gimnastycznych
- utrzymanie w czystości podłóg w barach, hotelach i restauracjach
- konserwacja klubów fitness

Łatwość obsługi

Automat zbierająco - czyszczący **TT1840G** zaprojektowany został z naciskiem na łatwość obsługi. Możliwość zdejmowania

zbiornika wody brudnej oraz szybki dostęp do wszystkich podzespołów oznaczają w praktyce bezproblemowe korzystanie z urządzenia i komfort użytkowania.

Pełna kontrola
i bezawaryjność

Przezroczysty separator umożliwia stałą kontrolę czystości powietrza wchodzącego do silnika ssącego. Grawitacyjne podawanie wody, eliminujące konieczność stosowania jakiejkolwiek pompy, zapewnia wysoką bezawaryjność urządzenia. Regulowana wysokość uchwytu sterującego daje wygodę operowania w trakcie pracy oraz zwiększa możliwości manewrowe w ciasnych korytarzach.

Na jakich podłożach pracuje urządzenie TT1840G?

- - kamień naturalny i sztuczny
- - wykładzina typu PCV
- - podłogi polerowane
- - linoleum
- - płytki ceramiczne
- - gres

Solidna konstrukcja

Rama nośna automatu **TT1840G** jest ze stali, natomiast zbiorniki wykonane są z wytrzymałego tworzywa **Structofoam** pozyskiwanego z recyklingu. Tworzywo charakteryzuje się wyjątkową odpornością na działanie chemii, wody oraz uszkodzenia mechaniczne.

Zalety automatu TT1840G

- łatwe użytkowanie
- prosta obsługa bez
- specjalistycznych narzędzi
- zdejmowany zbiornik brudnej wody
- regulowany uchwyt
- wytrzymała rama
- zbiorniki wykonane z tworzywa **Structofoam**
- łatwy transport urządzenia
- szybki demontaż komponentów
- łatwość serwisowania

Wyposażenie standardowe

- ssawa 510mm
- szczotka (606105)
- przewód zasilający 20m

Dane techniczne

Wydajność teoretyczna	~1600m2/h
Szerokość pada	16”
Szerokość pracy	450mm (ssawa 860mm)
Moc silnika szczotki	1500W
Moc silnika ssawy	1200W
Napięcie	230V
Obroty szczotek	150rpm
Szerokość szczotki	450mm
Pojemność zbiorników	2×40 litrów
Kabel sieciowy	20m
Waga	67kg
Wymiary	1100x1065x470mm
Marka	Numatic